

کاتالوگ فنی محصول

پمپ آب گریز از مرکز دوپروانه تک فاز

Single-phase Two-Impeller Centrifugal Water Pump

CB310

CB210

CB160



معرفی محصول

پمپ‌های آب گریز از مرکز سری CB210، CB160 و CB310 مجهز به دو پروانه بوده و طیف وسیعی از ظرفیت‌های مورد نیاز در مصارف خانگی، کشاورزی و صنعتی را پوشش می‌دهند. این پمپ‌ها با دارا بودن دو پروانه، فشار قابل توجهی ایجاد کرده و سیال مصرفی را با اطمینان تأمین می‌کنند. بدنه چدنی مقاوم و الکتروموتور القایی تک‌فاز، دوام و کارکرد پایدار این محصول را تضمین می‌نماید.

مزایای کلیدی



بدنه چدنی

دوام و مقاومت بالا



عملکرد وسیع

مناسب خانگی، کشاورزی، صنعتی



دو پروانه

ایجاد فشار بالا و پایدار

مشخصات فنی

شرایط کاری		خصوصیات ساختمان پمپ	
40 °C	حداکثر دمای محیط کار	چدن	جنس بدنه
60 °C	حداکثر دمای سیال مصرفی	القایی تک‌فاز دو قطب	الکتروموتور
10 bar	حداکثر فشار عملکرد	NBR/کربن/سرامیک	آب‌بند مکانیکی
2850 rpm	دور موتور	فولاد ضد زنگ	جنس شفت
		IPX4	درجه حفاظتی
		F	کلاس عایقی

* دارای محافظ حرارتی (به‌جز مدل CB310)

جدول عملکرد (منحنی آبدهی)

مدل CB160 – توان 1.5hp / 1.1kW – دهانه ورودی/خروجی: G1¼"/G1"

6.0	5.4	4.8	4.2	3.6	3.0	2.4	1.8	1.2	0	Q (m³/h)
100	90	80	70	60	50	40	30	20	0	Q (lit/min)
31	35	38	41	43	45	47	49	51	53	H (m)

مدل CB210 – توان 2hp / 1.5kW – دهانه ورودی/خروجی: G1¼"/G1"

6.0	5.4	4.8	4.2	3.6	3.0	2.4	1.8	1.2	0	Q (m³/h)
100	90	80	70	60	50	40	30	20	0	Q (lit/min)
37	40	43	45	48	50	52	54	56	60	H (m)

مدل CB310 – توان 3hp / 2.2kW – دهانه ورودی/خروجی: G1¼"/G1"

6.0	5.4	4.8	4.2	3.6	3.0	2.4	1.8	1.2	0	Q (m³/h)
100	90	80	70	60	50	40	30	20	0	Q (lit/min)
48	50	52	54	56	57	59	60	61	63	H (m)

جدول ابعاد (mm)

H2	H1	E	D	C	B	A	مدل
267	109	170	212	380	83	115	CB160
267	109	170	212	380	83	115	CB210
267	109	170	212	422	83	115	CB310